

Simply_Push Rosetten-Sonder-Drückergarnitur

Barrierefreie Zimmertürdrückergarnitur Klasse 3

Zertifiziert nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2
(TÜV Rheinland DIN CERTCO Reg.Nr. P1B090)

Abgewinkelte Drückerstange mit einem Griff- und Bedienbereich
von 85 bis 105 cm in der Höhe und von 45 cm in der Breite.

Drückerstange mit Kugelgelenken frei von Klemmstellen und ohne sichtbare Bohrungen oder
Schlitze.

Alle Biegungen gerundet.

Keine frei stehenden Enden, an denen die Gefahr des Hängenbleibens besteht.

Ausführung in Edelstahl mit Anschlagsbegrenzern, zwei Hochhaltefedern
und Edelstahl-Klipsrosetten.

Lieferumfang:

Simply_Push Drückergarnitur mit Rosetten fest drehbar gelagert, komplett für eine Tür (1 Paar).
Mit Schrauben/Hülsenmuttern und Montageanleitung auf der Papierschablone.

Material: Edelstahl matt

Maße:

Rosettendurchmesser Ø 53 mm

Rosettentiefe 8 bis 10 mm

Drückerdurchmesser Ø 20 mm

Drückerlänge 450 mm

Rosettenausführung	:	<input type="checkbox"/> BB-Schloß
	:	<input type="checkbox"/> PZ-Schloß
	:	<input type="checkbox"/> WC/Bad Verriegelung
Innenvierkant	:	<input type="checkbox"/> 8 mm
	:	<input type="checkbox"/> 9 mm
	:	<input type="checkbox"/> 10 mm
Marke des Produkts	:	NeedfulSystems®
Herstellernachweis	:	Tischlerei Rainer Böhme GmbH Schachtstrasse 33 06526 Sangerhausen Telefon 03464 570255 / 570256 Fax 03464 570257 INFO@RAINER-BOEHME.COM

Weitergehende Produktinformationen: www.needfulsystems.com

Simply_Swing Sicherheitsfalttür

Innentür als Barrierefreie Raumspartür, 1-flügelig, mit Futter /Zarge

Die Faltung erfolgt so, daß das geöffnete, zweiteilige Blatt vollständig nach Außen schlägt und bandseitig die Fläche eines Quadrates von ca. $\frac{1}{2}$ der Öffnungsbreite der Tür benötigt. Der Winkel zwischen den gefalteten Türblatteilen beträgt im geöffneten Zustand ca. 45° , so daß die Türgriffe beidseitig immer gut zugänglich sind und keine Klemm- oder Quetschgefahr besteht.

Zertifiziert nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2 barrierefrei.
(TÜV Rheinland DIN CERTCO Reg.Nr. P1B090)

Innentürblatt Softlineprofilierung (Rundkante) mit 3-seitig umlaufender Gummidichtung

Einlage Holzwerkstoff (Naßraum PU) mittlerer Schalldämmwert mind. 27 dB

Einschlag gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101

Anschlag als Flügeltür mit vernickelten, dreiteiligen Einbohrbändern (SIMONSWERK - VARIANT V0026).

Mittelgelenk als Edelstahlstangenscharnier, verdeckt in Einleimer verschraubt mit Klemmschutzprofilierung, PVC-Stegkanten und Abdeckung aus reißfestem PVC-Frontlit-Planengewebe 900g/m^2 (LKW-Planen Qualität).

Im Sturzbereich angeordneter Faltmechanismus, vollständig auf Drehgelenken basierend (ohne Gleitschienen oder Rollen), Edelstahl, wartungsfrei, nachjustierbar.

Faltmechanismus mit Türblatt und Sturz des Futters verschraubt.

- Schlagrichtung : links
: rechts
- Türblatt : Röhrenspanplatte ca. 40mm
 Vollspanplatte ca. 40mm, mittlerer Schalldämmwert 27dB (32dB bewertetes Schalldämmmaß)
- Farbe/Dekor : CPL weiß, matt
 CPL Holzdekor
 Sonstiges:
- Naßraum/-Feuchtraum : Standard
 Feuchtraum
 Naßraum (PU-Rahmen, Innenlage Vollkunststoff-Hartschaum)
- Blattgröße : 1000 / 2000 (Rohbaurichtmaß)
 1000 / 2125 (Rohbaurichtmaß)
 Sondermaß:
- Futtermaulweite : 9,0 cm Verstellbereich 9,0 cm - 10,7 cm
 12,0 cm Verstellbereich 12,0 cm - 13,7 cm
 14,0 cm Verstellbereich 14,0 cm - 15,7 cm
 16,0 cm Verstellbereich 16,0 cm - 17,7 cm
 20,0 cm Verstellbereich 20,0 cm - 21,7 cm
 26,5 cm Verstellbereich 26,5 cm - 28,2 cm
 33,0 cm Verstellbereich 33,0 cm - 34,7 cm
 Sonstiges Maß:

- Futterart : Umfaßzarge
Blockrahmen*
Blenrahmen*
Eckzarge*
(* in diesem Fall individuelle, bauseitige Befestigung des Führungshebels des Faltmechanismus am Türsturz mittels des mitgelieferten Buchsen-Sets)
- Futtermaterial : Standard: Holzwerkstoff, CPL beschichtet mit verstärkten Bandtaschen (SIMONSWERK - VARIANT V4400WF)
als Feuchtraumtür, Ausführung analog Türblatt, rostfreie Beschläge
als Naßraumtür, Ausführung analog Türblatt, rostfreie Beschläge
Stahlzarge, grundiert
Leichtmetallzarge
Sonstiges: _____
- Futteroberfläche : wie Türblatt
bei Holzwerkstoff CPL weiß, matt
bei Holzwerkstoff CPL Holzdekor _____
Oberflächenbehandlung (Lackierung, Pulverbeschichtung etc.):
Sonstiges: _____
- Schloß : BB-Schloß
: PZ-Schloß
: WC/Bad Verriegelung
- Drückergarnitur : Blatt vorgerichtet für Montage der barierefreien Drückergarnitur Simply_Push (zusätzliche Bohrungen zur Aufnahme der unteren Klinkenbefestigung)
ohne Sonderbohrungen für Montage einer Standarddrückergarnitur
- Klemmschutzabdeckung : weiß
Standardfarbe nach RAL: _____
Sonderfarbe: _____
bedruckt: _____
(4-farb-Digitaldruck, wetter- und wischfest)
- Marke des Produkts : NeedfulSystems®
- Herstellernachweis : Tischlerei Rainer Böhme GmbH
Schachtstrasse 33
06526 Sangerhausen
Telefon 03464 570255 / 570256
Fax 03464 570257
INFO@RAINER-BOEHME.COM

Weitergehende Produktinformationen: www.needfulsystems.com

Simply_Swing GG Ganzglas-Sicherheitsfalttür

Innentür als Barrierefreie Raumspartür, 1-flügelig, Ganzglas ESG mit Futter / Zarge

Die Faltung erfolgt so, daß das geöffnete, zweiteilige Blatt vollständig nach Außen schlägt und bandseitig die Fläche eines Quadrates von ca. $\frac{1}{2}$ der Öffnungsbreite der Tür benötigt.
Der Winkel zwischen den gefalteten Türblatteilen beträgt im geöffneten Zustand ca. 45° , so daß die Türgriffe beidseitig immer gut zugänglich sind und keine Klemm- oder Quetschgefahr besteht.

Zertifiziert nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2 barrierefrei.
(TÜV Rheinland DIN CERTCO Reg.Nr. P1B090)

Innentürblatt ESG mit Futter, 3-seitig umlaufende Gummidichtung
Anschlag als Flügeltür mit SÜDMETALL-Glastürbeschlag, Edelstahl, matt

Mittelgelenk als Edelstahlstangenscharnier, mit Edelstahlabdeckung, Klemmschutzdesign
Im Sturzbereich angeordneter Faltmechanismus, vollständig auf Drehgelenken basierend (ohne Gleitschienen oder Rollen), Edelstahl, wartungsfrei, nachjustierbar Faltmechanismus mit Türblatt und Sturz des Futters verschraubt.

- Schlagrichtung : links
: rechts
- Türblatt : Klarglas
: satiniertes Glas
: Strukturglas
- Glasstärke : 8 mm
: 10 mm
- Blattgröße : 1000 / 2000 (Rohbaurichtmaß)
: 1000 / 2125 (Rohbaurichtmaß)
: Sondermaß:
- Futtermaulweite : 9,0 cm Verstellbereich 9,0 cm - 10,7 cm
: 12,0 cm Verstellbereich 12,0 cm - 13,7 cm
: 14,0 cm Verstellbereich 14,0 cm - 15,7 cm
: 16,0 cm Verstellbereich 16,0 cm - 17,7 cm
: 20,0 cm Verstellbereich 20,0 cm - 21,7 cm
: 26,5 cm Verstellbereich 26,5 cm - 28,2 cm
: 33,0 cm Verstellbereich 33,0 cm - 34,7 cm
: Sonstiges Maß:
- Futterart : Umfaßzarge
: Blockrahmen*
: Blenrahmen*
: Eckzarge*

(* in diesem Fall individuelle, bauseitige Befestigung des Führungshebels des Faltmechanismus am Türsturz mittels des mitgelieferten Buchsen-Sets)

- Futtermaterial : Standard: Holzwerkstoff, CPL beschichtet mit verstärkten Bandtaschen (SIMONSWERK - VARIANT V4400WF)
 Stahlzarge, grundiert
 Leichtmetallzarge
 Sonstiges: _____
- Futteroberfläche : CPL weiß, matt
 (bei Holzwerkstoff) CPL Holzdekor _____
 Oberflächenbehandlung (Lackierung, Pulverbeschichtung etc.):

 Sonstiges: _____
- Schloß : BB-Schloß
 : PZ-Schloß
 : WC/Bad Verriegelung
- Drückergarnitur : Blatt vorgerichtet für Montage der barierefreien Drückergarnitur Simply_Push (zusätzliche Bohrungen zur Aufnahme der unteren Klinkenbefestigung) mit SÜDMETALL Glastürschloss
 - Edelstahl massiv, matte Oberfläche
 - Flüsterfalle für geräuscharmes Schließen
 ohne Sonderbohrungen für Montage einer Standarddrückergarnitur
 mit SÜDMETALL Glastürschloss und Standard-Drückerpaar
 - Edelstahl massiv, matte Oberfläche
 - Flüsterfalle für geräuscharmes Schließen
 Türdrückerpaar:
 - Edelstahl matt
 - L-Form
- Stangenscharnierabdeckung: Edelstahl (Standard)
 CPL in gleicher Oberfläche wie Türfutter
 Sonderausführung _____
- Marke des Produkts : NeedfulSystems®
- Herstellernachweis : Tischlerei Rainer Böhme GmbH
 Schachtstrasse 33
 06526 Sangerhausen
 Telefon 03464 570255 / 570256
 Fax 03464 570257
 INFO@RAINER-BOEHME.COM

Weitergehende Produktinformationen: www.needfulsystems.com